

Ambu® WhiteSensor 4200

Elettrodo ECG - Monouso



Caratteristiche principali

- Gel solido conduttivo
- Rivestimento flessibile in foam
- Biocompatibile

Ambu® WhiteSensor 4200

L'elettrodo Ambu WhiteSensor 4200 è dotato di gel solido conduttivo per garantire una valida qualità del segnale durante le applicazioni di monitoraggio ECG a breve termine.

Grazie al materiale di rivestimento flessibile in foam, l'elettrodo è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.



Gel solido



Rivestimento in foam

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni elettrodo (lunghezza x larghezza in mm)	28 x 44
Dimensioni a contatto con la cute (lunghezza x larghezza in mm)	28 x 44
Area adesiva (in mm ²)	919
Altezza escluso il connettore/connettore (in mm)	1
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/cloruro d'argento
Sistema gel	Solido
Area del sensore (in mm ²)	46
Area del gel/area di misurazione (in mm ²)	201
Dati elettrici (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC - tipica	150 Ω
Voltaggio DC controbilanciato - tipico	1,0 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione - tipico	12 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	0,3 mV/s
Instabilità al rumore interno	30 μV
Tolleranza sulla corrente di Bias (oltre 8 ore)	5 mV
Ambiente	
Elettrodo senza PVC	Sì
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	
Confezione senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata di conservazione	
Buste aperte	1 mese
Buste chiuse	30 mesi*

*dalla data di produzione

Materiali

Elettrodo		Confezione standard	
Biocompatibile	Sì	Quantità/busta	100
Sensore	Argento/cloruro d'argento (Ag/AgCl)	Quantità/scatola	1200
Supporto esterno	Foam in polietilene (PE)	Unità minima di vendita	9600
Adesivo esterno	Poliacrilato		
Supporto adesivo	Polietilene		
Connettore (bottone)	Acciaio inossidabile		
Rivestimento	pellicola di poliestere siliconato		
Confezione		Precauzione	
Busta (strati esterni/centrali/interni)	Poliestere (PET)/alluminio/foglio di poli	Dispositivo monouso	
Scatola interna ed esterna	Scatola di cartone ondulato		

Configurazioni disponibili

Numero di riferimento	Unità/foglio	Unità/busta	Unità/scatola interna	Unità/scatola esterna
4200	5	100	1200	9600

Ambu S.r.l.

Via Paracelso 20
20864 Agrate Brianza MI
Italia
Tel. +39 039 657811
Fax +39 039 6898177
www.ambu.it

